

EP-001 超低粘度高韧性环氧树脂

一、简介:

EP-001 环氧树脂优点: 粘度超低、色泽浅、韧性好、附着力高, 广泛用作于要求耐高低温冲击、附着力好、粘度低使用方便的粘接剂、无溶剂涂料、自流平地坪料、浇注料。

外观 Appearance	无明显机械杂质 no visible mechanical impurity
环氧值 (eq/100g) Epoxide Value	0.40-0.50
无机氯值 (eq/100g) Unhydrolytic Chlorine	$\leq 1 \times 10^{-3}$
有机氯值 (eq/100g) Hydrolytic Chlorine	$\leq 2 \times 10^{-2}$
挥发物 (%) Volatile	≤ 2
比重 Specific gravity g/cm ³	1.1-1.2
色泽 号 Colour	≤ 2
粘度 25°C (mPa.S) Viscosity	1800-2800

优点: 粘接性能好; 韧性好; 粘度低; 附着力好;

二、贮存、运输及注意事项:

此类产品非危险品, 按一般化学品贮运, 产品贮存期见包装桶。

三、包装规格:

500 克; 5KG; 10KG

*注: 以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25°C 时测试之典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时, 以实测数据为准。