


731 环氧树脂

产品名称: 邻苯二甲酸二缩水甘油酯

CAS No.: 7195-45-1



结构式:

- 产品性能:**
1. 耐低温性能好，在 $-253^{\circ}\text{C} \sim -196^{\circ}\text{C}$ 时仍有良好的力学性能。
 2. 以二氨基二苯甲烷为固化剂粘接铝的剪切强度， -196°C 为 34.8Mpa。
 3. 耐候性好，但是耐水和耐酸碱差。
 4. 与 DENACOL-721（日本长濑），S-500 和 S-508 性能类似。

产品规格:

项目	指标
外观	浅黄色粘稠液体
颜色 (APHA)	Max 1 (G)
环氧当量 (ISO 3001, g/eq)	145-160
粘度 (cps, 25°C)	800-1100

- 产品用途:**
1. 用于室外耐候性产品
 2. 用于耐低温性产品。

包装贮存: 200 公斤原铁桶包装，在 $2-40^{\circ}\text{C}$ 的条件下储存期为两年。

重要提示: 我们保证在通常的运输和贮存条件下，以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素，所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试，并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息，并不具备任何法律效力。

公司地址: 广州市番禺区石基镇城市花园 C4-16 号 邮编: 511450
公司电话: 020-34581021 公司传真: 020-34581020
公司网址: <http://www.lunliqi.cn>
公司邮箱: sales@lunliqi.cn
销售热线: 020-33986097 34581086 33986710